

COMIST 180 NM

Çift Yakıtlı İki Kademe Gaz / Fuel-Oil Brülörleri 688-1981 kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Doğal gaz/fuel-oil çift yakıtlı brülör.
- İki kademe çalışma (Yüksek/düşük alev).
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği.
- Namluda hava/gaz karışımı ve yüksek basınç ile memeden yakıtı mekanik olarak atomize etme.
- Hava oranını hava girişinden en yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama.
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın alev disk, elektrodların ve atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği.
- Bacadan olan ısı kaybını önlemek için kısa duruşlarda kapamalı elektrikli bir servomotor yardımıyla birinci ve ikinci kademelerde minimum ve maksimum hava debisi ayarı.
- Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte monoblok verilebilir.
- İstek üzerine; Otomatik yakıt seçme ve değiştirme sistemi temin edilir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, iki meme ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi.
- Yüksek performanslı santrifüj fan.
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme.
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş.
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev disk olan ayarlanabilir namlu.
- Üç fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırmak için motor bulunmaktadır.
- Yanma havasının kontrolü için hava presostatı.
- İşletme ve emniyet valfleri, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtreyle birlikte monoblok gaz yolu.
- Basınç ayarlayıcı, yakıt kapamalı valf ve emniyet valfiyle beraber dişli pompa.
- Meme kapama pimli atomizasyon ünitesi.
- Antigaz valfi, filtre, termometre, minimum ve ayar termostatları olan elektrikli yakıt ön ısıtıcısı.
- Avrupa Standardı EN 298' a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- UV cell ile alev kontrolü.
- Aç/Kapa düğmesi, Otomatik/Manuel ve Minimum/Maksimum seçme, yakıt seçme çalışma, duruş ve yakıt seçme, çalışma, duruş ve yakıt göstergeleri olan kontrol paneli.
- Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları ve ikinci kademe çalışma kontrolü veya elektrik güç regülatörünün bağlantısı için terminal.
- IP40 elektrik koruma özelliği.

Isıl güç kW	Model	Kod	Res.	Viskozite °E 20°C	Elektrik Besleme	Motor gücü kW	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
688 ÷ 1981	COMIST 180 NM	55460010/455	B2	50	3N AC 50Hz 400V	3 + 1,1	915	450	151	1700	330 ÷ 540	245	2030 x 1210 x 990	387	4) 8)



Model	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	E mm	F mm
COMIST 180 NM	915	450	151	1700	330 ÷ 540	260	245

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte
8) Otomatik yakıt değiştirme sistemi ile birlikte kullanılabilir
Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
Doğalgaz : Hi = 35,8 MJ / m³ = 8550 kcal / m³
Fuel – oil : Hi = 40,19 MJ / kg = 9600 kcal / kg

COMIST 250 NM

Çift Yakıtlı İki Kademe Gaz / Fuel-Oil Brülörleri 1127-3380kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Doğal gaz/fuel-oil çift yakıtlı brülör.
- İki kademe çalışma (Yüksek/düşük alev).
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği.
- Namluda hava/gaz karışımı ve yüksek basınç ile memeden yakıtı mekanik olarak atomize etme.
- Hava oranını hava girişinden en yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama.
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın alev diski, elektrodların ve atomizasyon ünitesinin sökülebilen özelliği.
- Bacadan olan ısı kaybını önlemek için kısa duruşlarda kapamalı elektrikli bir servomotor yardımıyla birinci ve ikinci kademelerde minimum ve maksimum hava debisi ayarı.
- Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte monoblok verilebilir.
- İstek üzerine; Otomatik yakıt seçme ve değiştirme sistemi temin edilir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, iki meme ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi.
- Yüksek performanslı santrifüj fan.
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme.
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş.
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu.
- Üç fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırmak için motor bulunmaktadır.
- Yanma havasının kontrolü için hava presostatı.
- İşletme ve emniyet valfleri, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtreyle birlikte monoblok gaz yolu.
- Basınç ayarlayıcı, yakıt kapamalı valf ve emniyet valfiyle beraber dişli pompa.
- Meme kapama pimli atomizasyon ünitesi.
- Antigaz valfi, filtre, termometre, minimum ve ayar termostatları olan elektrikli yakıt ön ısıtıcısı.
- Avrupa Standardı EN 298' a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- UV cell ile alev kontrolü.
- Aç/Kapa düğmesi, Otomatik/Manuel ve Minimum/Maksimum seçme, yakıt seçme çalışma, duruş ve yakıt seçme, çalışma, duruş ve yakıt göstergeleri olan kontrol paneli.
- Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları ve ikinci kademe çalışma kontrolü veya elektrik güç regülatörünün bağlantısı için terminal.
- IP40 elektrik koruma özelliği.

Isıl güç kW	Model	Kod	Res.	Viskozite °E 20 °C	Elektrik Besleme	Motor gücü kW	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
1127 ÷ 3380	COMIST 250 NM	55510010/478	B8	50	3N AC 50Hz 400V	7,5 + 1,1	1025	580	166	1750	320 ÷ 500	273	2030 x 1210 x 990	410	4) 8)



Model	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	E mm	F mm
COMIST 250 NM	1025	580	166	1750	320 ÷ 500	320	273

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte

8) Otomatik yakıt değiştirme sistemi ile birlikte kullanılabilir

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Doğalgaz : Hi = 35,8 MJ / m³ = 8550 kcal / m³

Fuel – oil : Hi = 40,19 MJ / kg = 9600 kcal / kg

COMIST 300 NM

Çift Yakıtlı İki Kademe Gaz / Fuel-Oil Brülörleri 1304-3878 kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Doğal gaz/fuel-oil çift yakıtlı brülör.
- İki kademe çalışma (Yüksek/düşük alev).
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği.
- Namluda hava/gaz karışımı ve yüksek basınç ile memeden yakıtı mekanik olarak atomize etme.
- Hava oranını hava girişinden en yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama.
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın alev diski, elektrodların ve atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği.
- Bacadan olan ısı kaybını önlemek için kısa duruşlarda kapamalı elektrikli bir servomotor yardımıyla birinci ve ikinci kademelerde minimum ve maksimum hava debisi ayarı.
- Gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte monoblok verilebilir.
- İstek üzerine; Otomatik yakıt seçme ve değiştirme sistemi temin edilir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, iki meme ve kazana montesi için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi.
- Yüksek performanslı santrifüj fan.
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme.
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş.
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu.
- Üç fazlı fan motoru ve ayrıca pompa çalıştırmak için motor bulunmaktadır.
- Yanma havasının kontrolü için hava presostatı.
- İşletme ve emniyet valfleri, minimum presostat, basınç regülatörü ve filtreyle birlikte monoblok gaz yolu.
- Basınç ayarlayıcı, yakıt kapamalı valf ve emniyet valfiyle beraber dişli pompa.
- Meme kapama pimli atomizasyon ünitesi.
- Antigaz valfi, filtre, termometre, minimum ve ayar termostatları olan elektrikli yakıt ön ısıtıcısı.
- Avrupa Standardı EN 298' a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları.
- UV cell ile alev kontrolü.
- Aç/Kapa düğmesi, Otomatik/Manuel ve Minimum/Maksimum seçme, yakıt seçme çalışma, duruş ve yakıt seçme, çalışma, duruş ve yakıt göstergeleri olan kontrol paneli.
- Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları ve ikinci kademe çalışma kontrolü veya elektrik güç regülatörünün bağlantısı için terminal.
- IP40 elektrik koruma özelliği.

Isıl güç kW	Model	Kod	Res.	Viskozite °E 20°C	Elektrik Besleme	Motor gücü kW	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
1304 ÷ 3878	COMIST 300 NM	55560010/478	B8	50	3N AC 50Hz 400V	7,5 + 2,2	1025	580	166	1750	320 ÷ 500	273	2030 x 1210 x 990	430	4) 8)



Model	A mm	B 1 mm	B 5 mm	C mm	D mm	E mm	F mm
COMIST 300 NM	1025	580	166	1750	320 ÷ 500	320	273

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte

8) Otomatik yakıt değiştirme sistemi ile birlikte kullanılabilir

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Doğalgaz : Hi = 35,8 MJ / m³ = 8550 kcal / m³

Fuel – oil : Hi = 40,19 MJ / kg = 9600 kcal / kg